

Pendiro TX


Artikelnummer: 80880007

LICHTTECHNIK

LED	SMD
Lichtfarbe	830
Leuchtenlichtstrom	9140 lm
Systemleistung	64 W
Leuchtenlichtausbeute	143 lm/W
Reflektor	Doppelt Asymmetrisch Medium
Ausstrahlwinkel	2 x 25°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHE

Drehwinkel	330°
Gewicht	3,7 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . III
Leuchtenfarbe	weiß matt



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L90/B50 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), doppelt asymmetrisches Lichtbild mit deutlich erhöhter horizontaler Aufhellung, Linse aus PMMA, Leuchtgehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß matt, Stromführung über Abhängeseile, Baldachin / Einspeiseset (E-Set) bitte separat bestellen.


Baldachin, Stahlblech, pulverbeschichtet, inkl. SELV-Kombination aus asymmetrischen PMMA Linsen und 30° TIR Linsen aus PMMA, Drehwinkel 330°, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 16 Stk./B16A, Temperaturschutz.

76500084 E-Set für 3-PH-Stromschiene, DALI, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 15 Stk./ B16A, weiß matt

76500085 E-Set, Deckenanbau, DALI, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 15 Stk./ B16A, weiß matt

76500080 E-Set für 3-PH-Stromschiene, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 16 Stk./ B16A, weiß matt

76500081 E-Set für Deckenanbau, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 16 Stk./ B16A, weiß matt



Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

