

Pendiro TX


Artikelnummer: 80890002

LICHTTECHNIK

LED	SMD
Lichtfarbe	835
Leuchtenlichtstrom	9330 lm
Systemleistung	64 W
Leuchtenlichtausbeute	146 lm/W
Reflektor	MediumFlood
Ausstrahlwinkel	30°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHE

Drehwinkel	330°
Gewicht	3,7 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . III
Leuchtenfarbe	schwarz matt



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L90/B50 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), homogenes Lichtbild 30°, TIR-Linse aus PMMA, Treiber mit einstellbarer Systemleistung, Leistungswahl per DIP-Switch-Schalter, 8 mögliche Stufen: 38 W (5950 lm), 42 W (6450 lm), 45 W (6940 lm), 49 W (7430 lm), 53 W (7910 lm), 56 W (8390 lm), 60 W (8860 lm), 64 W (9330 lm), Leistung voreingestellt auf 53 W Leuchtgehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz matt, Stromführung über Abhängeseile



Baldachin, Stahlblech, pulverbeschichtet, inkl. SELV-Treiber mit einstellbarer Sytemleistung mit Dip- Switch- Schalter, Baldachin / Einspeiseset (E-Set) bitte separat bestellen:

76500078 E-Set für 3-PH-Stromschiene, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 16 Stk./ B16A, schwarz matt, DIP-Switch 38W-64W, (Voreinstellung 53W), Temperaturschutz, matt schwarz

76500079 E-Set für Deckenanbau, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 16 Stk./ B16A, schwarz matt

76500082 E-Set für 3-PH-Stromschiene, DALI, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 15 Stk./ B16A, schwarz matt

76500083 E-Set für Deckenanbau, DALI, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 15 Stk./ B16A, schwarz matt



Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

