

## Pendiro AM 290

Artikelnummer: 81230024

### LICHTTECHNIK


LED	COB
Lichtfarbe	840
Leuchtenlichtstrom	5610 lm
Systemleistung	41 W
Leuchtenlichtausbeute	137 lm/W
Reflektor	Spot
Ausstrahlwinkel	20°
Lichtsteuerung	On/Off

### LEUCHE

Schwenkwinkel	+/- 25°
Gewicht	3,1 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . I
Leuchtenfarbe	Weiss

### OPTIONAL


RAL Farben, Montagezubehör



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Schwenkwinkel +/-25°, Leuchtgehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, Weiss

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, 220-240 V, 50/60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



Distance (m)	Beam Diameter (m)	Light Intensity E0(0°) [lx]
1.0 m	0.36	26556.8
2.0 m	0.72	6639.2
3.0 m	1.08	2950.8
4.0 m	1.44	1659.8
5.0 m	1.80	1062.3
Ø (m)		E0(0°) [lx]

