

Pendiro AM 290

Artikelnummer: 81230035

LICHTTECHNIK


LED	COB
Lichtfarbe	835
Leuchtenlichtstrom	5520 lm
Systemleistung	47 W
Leuchtenlichtausbeute	116 lm/W
Reflektor	Spot
Ausstrahlwinkel	20°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Schwenkwinkel	+/- 25°
Gewicht	3,1 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . I
Leuchtenfarbe	Weiss

OPTIONAL


RAL Farben, Montagezubehör



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Schwenkwinkel +/-25°, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, Weiss

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, 220-240 V, 50/60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



1.0 m	0.31	33337.5
2.0 m	0.62	8334.4
3.0 m	0.93	3704.2
4.0 m	1.24	2083.6
5.0 m	1.55	1333.5
Ø (m)		E0(0°) [lx]

