

Pendiro AM 290

Artikelnummer: 81210063

LICHTTECHNIK


| | |
|-----------------------|---------|
| LED | COB |
| Lichtfarbe | 927 |
| Leuchtenlichtstrom | 3850 lm |
| Systemleistung | 41 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 94 lm/W |
| Reflektor | Flood |
| Ausstrahlwinkel | 40° |
| Lichtsteuerung | On/Off |

LEUCHE

| | |
|--------------------------|-----------|
| Schwenkwinkel | +/- 25° |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . I |
| Leuchtenfarbe | schwarz |

OPTIONAL


RAL Farben, NCS-Farben, Casambi



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Schwenkwinkel +/-25°, Leuchtgehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, 220-240 V, 50/60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



| 1.0 m | 0.73 | 7644.5 |
|-------|-------|-------------|
| 2.0 m | 1.46 | 1911.1 |
| 3.0 m | 2.19 | 849.4 |
| 4.0 m | 2.92 | 477.8 |
| 5.0 m | 3.65 | 305.8 |
| | Ø (m) | E0(0°) [lx] |

