

## Pendiro AM 290

Artikelnummer: 81210121

### LICHTTECHNIK


|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| LED                   | COB       |
| Lichtfarbe            | Meat&Fish |
| Leuchtenlichtstrom    | 2900 lm   |
| Systemleistung        | 41 W      |
| Leuchtenlichtausbeute | 71lm/W    |
| Reflektor             | Flood     |
| Ausstrahlwinkel       | 40°       |
| Lichtsteuerung        | On/Off    |

### LEUCHE

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Schwenkwinkel            | +/- 25°   |
| Gewicht                  | 3,1 kg    |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . I |
| Leuchtenfarbe            | silber    |

### OPTIONAL


RAL Farben, Montagezubehör



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Schwenkwinkel +/-25°, Leuchtgehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, silber

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, 220-240 V, 50/60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



| Distance (m) | Beam Diameter (m) | Illuminance E0(0°) [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------------|
| 1.0 m        | 0.77              | 5610.5                  |
| 2.0 m        | 1.54              | 1402.6                  |
| 3.0 m        | 2.31              | 623.4                   |
| 4.0 m        | 3.08              | 350.7                   |
| 5.0 m        | 3.85              | 224.4                   |

