

Pendiro AM 290

Artikelnummer: 81220023

LICHTTECHNIK

LED	COB
Lichtfarbe	835
Leuchtenlichtstrom	5010 lm
Systemleistung	41 W
Leuchtenlichtausbeute	122 lm/W
Reflektor	OvalBasic
Ausstrahlwinkel	60° x 40°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Schwenkwinkel	+/- 25°
Gewicht	3,1 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . I
Leuchtenfarbe	Weiss

OPTIONAL

RAL Farben, Montagezubehör



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit ovalem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Schwenkwinkel +/-25°, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, Weiss

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, 220-240 V, 50/60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



1.0 m	1.05 0.41	7801.4
2.0 m	2.10 0.82	1950.3
3.0 m	3.15 1.22	866.8
4.0 m	4.20 1.63	487.6
5.0 m	5.25 2.04	312.1
Ø (m)		E0(0°) [lx]

