

Pendiro EC 125

Artikelnummer: 81060011

LICHTTECHNIK


LED	COB
Lichtfarbe	835
Leuchtenlichtstrom	4260 lm
Systemleistung	34 W
Leuchtenlichtausbeute	125 lm/W
Reflektor	Flood
Ausstrahlwinkel	40°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHE

Gewicht	2,7 kg
Schutzart · Schutzklasse	IP 20 · III
Leuchtenfarbe	Weiss

OPTIONAL

Montagezubehör, Leuchenschirme und -vorsätze, verchromter Frontring



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Weiss, separate Treibereinheit

76500076 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 850 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 34 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

