

## Pendiro EC 125

Artikelnummer: 81070008

### LICHTTECHNIK


|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| LED                   | COB       |
| Lichtfarbe            | 840       |
| Leuchtenlichtstrom    | 3290 lm   |
| Systemleistung        | 23 W      |
| Leuchtenlichtausbeute | 143 lm/W  |
| Reflektor             | OvalBasic |
| Ausstrahlwinkel       | 60° x 40° |
| Lichtsteuerung        | On/Off    |

### LEUCHTE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Gewicht                  | 2,7 kg      |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . III |
| Leuchtenfarbe            | silber      |

### OPTIONAL

Montagezubehör, Leuchtschirme und -vorsätze, verchromter Frontring



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit ovalem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, silber, separate Treibereinheit

76500034 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 600 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 34 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 1.0 m | 1.05 0.41   | 5123.1 |
| 2.0 m | 2.10 0.82   | 1280.8 |
| 3.0 m | 3.15 1.22   | 569.2  |
| 4.0 m | 4.20 1.63   | 320.2  |
| 5.0 m | 5.25 2.04   | 204.9  |
| Ø (m) | E0(0°) [lx] |        |

