

Pendiro EC 125

Artikelnummer: 81080255

LICHTTECHNIK



LED	COB
Lichtfarbe	927
Leuchtenlichtstrom	3850 lm
Systemleistung	41 W
Leuchtenlichtausbeute	94 lm/W
Reflektor	Spot
Ausstrahlwinkel	20°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Gewicht	2,7 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . III
Leuchtenfarbe	silber

OPTIONAL


Montagezubehör, Leuchtschirme und -vorsätze, verchromter Frontring



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, silber, separate Treibereinheit

76500037 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 1050 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 22 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



1.0 m	0.31	23251.7
2.0 m	0.62	5812.9
3.0 m	0.93	2583.5
4.0 m	1.24	1453.2
5.0 m	1.55	930.1
Ø (m)		E0(0°) [lx]

