BÄRO
Retail
Lighting

# Pendiro EC 125

Artikelnummer: 81030152

## LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| LED | COB |
| Lichtfarbe | SpecialMeat |
| Leuchtenlichtstrom | 1920 lm |
| Systemleistung | 34 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 56 lm/W |
| Reflektor | Flood |
| Ausstrahlwinkel | 40° |
| Lichtsteuerung | On/Off |

## LEUCHTE

| | |
|---|---|
| Gewicht | 3,0 kg |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . I |
| Leuchtenfarbe | silber |

## OPTIONAL

Leuchtenschirme und -vorsätze, verchromter Frontring



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 82, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Baldachin Stahlblech, pulverbeschichtet, Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, silber

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 34 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.