

## Pendiro EC 125

Artikelnummer: 81000122

### LICHTTECHNIK


|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| LED                   | COB         |
| Lichtfarbe            | SpecialMeat |
| Leuchtenlichtstrom    | 1440 lm     |
| Systemleistung        | 23 W        |
| Leuchtenlichtausbeute | 63 lm/W     |
| Reflektor             | Flood       |
| Ausstrahlwinkel       | 40°         |
| Lichtsteuerung        | On/Off      |

### LEUCHTE

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Gewicht                  | 3,0 kg    |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . I |
| Leuchtenfarbe            | silber    |

### OPTIONAL


Leuchenschirme und -vorsätze, verchromter Frontring



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 82, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, silber

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 34 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



|       |      |             |
|-------|------|-------------|
| 1.0 m | 0.73 | 2859.3      |
| 2.0 m | 1.46 | 714.8       |
| 3.0 m | 2.19 | 317.7       |
| 4.0 m | 2.92 | 178.7       |
| 5.0 m | 3.65 | 114.4       |
| Ø (m) |      | E0(0°) [lx] |

