

Pendiro EC 125

Artikelnummer: 81000211

LICHTTECHNIK


LED	COB
Lichtfarbe	835
Leuchtenlichtstrom	5010 lm
Systemleistung	41 W
Leuchtenlichtausbeute	122 lm/W
Reflektor	Flood
Ausstrahlwinkel	40°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHE

Gewicht	3,0 kg
Schutzart · Schutzklasse	IP 20 · I
Leuchtenfarbe	Weiss

OPTIONAL


Leuchenschirme und -vorsätze, verchromter Frontring



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Weiss

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, 220-240 V, 50/60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



Height (m)	Beam Diameter (m)	Light Flux (lx)
1.0 m	0.73	9947.8
2.0 m	1.46	2487.0
3.0 m	2.19	1105.3
4.0 m	2.92	621.7
5.0 m	3.65	397.9

Ø (m) E0(0°) [lx]

