

## Pendiro EC 125

Artikelnummer: 81000212

### LICHTTECHNIK



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| LED                   | COB      |
| Lichtfarbe            | 840      |
| Leuchtenlichtstrom    | 5150 lm  |
| Systemleistung        | 41 W     |
| Leuchtenlichtausbeute | 126 lm/W |
| Reflektor             | Flood    |
| Ausstrahlwinkel       | 40°      |
| Lichtsteuerung        | On/Off   |

### LEUCHTE

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Gewicht                  | 3,0 kg    |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . I |
| Leuchtenfarbe            | Weiss     |

### OPTIONAL


Leuchenschirme und -vorsätze, verchromter Frontring



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Weiss

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, 220-240 V, 50/60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



|       |      |             |
|-------|------|-------------|
| 1.0 m | 0.77 | 10853.4     |
| 2.0 m | 1.54 | 2713.3      |
| 3.0 m | 2.31 | 1205.9      |
| 4.0 m | 3.08 | 678.3       |
| 5.0 m | 3.85 | 434.1       |
| Ø (m) |      | E0(0°) [lx] |

