

Pendiro EC 125

Artikelnummer: 81010019

LICHTTECHNIK



LED	COB
Lichtfarbe	835
Leuchtenlichtstrom	3210 lm
Systemleistung	23 W
Leuchtenlichtausbeute	140 lm/W
Reflektor	OvalBasic
Ausstrahlwinkel	60° x 40°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Gewicht	3,0 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . I
Leuchtenfarbe	silber

OPTIONAL


Leuchenschirme und -vorsätze, verchromter Frontring



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit ovalem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, silber

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 34 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



1.0 m	1.05 0.41	4998.5
2.0 m	2.10 0.82	1249.6
3.0 m	3.15 1.22	555.4
4.0 m	4.20 1.63	312.4
5.0 m	5.25 2.04	199.9
Ø (m)		E0(0°) [lx]

