

Pendiro EC 125

Artikelnummer: 81010042

LICHTTECHNIK


LED	COB
Lichtfarbe	830
Leuchtenlichtstrom	4230 lm
Systemleistung	34 W
Leuchtenlichtausbeute	124 lm/W
Reflektor	OvalBasic
Ausstrahlwinkel	60° x 40°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHE

Gewicht	3,0 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . I
Leuchtenfarbe	silber

OPTIONAL


Leuchenschirme und -vorsätze, verchromter Frontring



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit ovalem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, silber

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 34 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



Height (m)	Beam Diameter (m)	Light Flux (lx)
1.0 m	1.05 0.41	6586.8
2.0 m	2.10 0.82	1646.7
3.0 m	3.15 1.22	731.9
4.0 m	4.20 1.63	411.7
5.0 m	5.25 2.04	263.5

Ø (m) E0(0°) [lx]

