

Pendiro IC

Artikelnummer: 80700031

LICHTTECHNIK

LED	COB
Lichtfarbe	PearlWhite
Leuchtenlichtstrom	2490 lm
Systemleistung	23 W
Leuchtenlichtausbeute	108 lm/W
Reflektor	Flood
Ausstrahlwinkel	44°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Gewicht	0,8 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . III
Leuchtenfarbe	weiß

OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) auf Anfrage, Oberflächenlegierungen auf Anfrage



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, wechselbare Reflektoreinheit aus Kunststoff, schwarz, hochglänzend, inkl. Abschlußglas, Leuchtengehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, weiß

Einbaubaldachin mit Montageplatte mit Einbaubehör, Zuleitung mit Steckverbindung für Treibereinheit (separat bestellen), Stahlblech pulverbeschichtet:

76500053 Einbaubaldachin, Silber
76500054 Einbaubaldachin, Schwarz
76500055 Einbaubaldachin, Weiss

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

