BÄRO
Retail
Lighting

# Pendiro IC

Artikelnummer: 80670005

## LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| LED | COB |
| Lichtfarbe | BeColor |
| Leuchtenlichtstrom | 1010 lm |
| Systemleistung | 17 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 59 lm/W |
| Reflektor | NarrowSpot |
| Ausstrahlwinkel | 10° |
| Lichtsteuerung | On/Off |

## LEUCHTE

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0,8 kg |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . III |
| Leuchtenfarbe | schwarz |

## OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) auf Anfrage, Oberflächenlegierungen auf Anfrage



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 95, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, LED Hybrid-Technologie, 3D-Linse Silikon zur Reduzierung des Streulichtanteils, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, wechselbare Reflektoreinheit aus Kunststoff, schwarz, hochglänzend, inkl. Abschlußglas, Leuchtengehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, schwarz

Einbaubaldachin mit Montageplatte mit Einbauzubehör, Zuleitung mit Steckverbindung für Treibereinheit (separat bestellen), Stahlblech pulverbeschichtet:

76500053 Einbaubaldachin, Silber
76500054 Einbaubaldachin, Schwarz
76500055 Einbaubaldachin, Weiss

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.