

## Pendiro IC

Artikelnummer: 80680006

### LICHTTECHNIK



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| LED                   | COB     |
| Lichtfarbe            | BeCool  |
| Leuchtenlichtstrom    | 2070 lm |
| Systemleistung        | 23 W    |
| Leuchtenlichtausbeute | 90 lm/W |
| Reflektor             | Spot    |
| Ausstrahlwinkel       | 20°     |
| Lichtsteuerung        | On/Off  |

### LEUCHTE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Gewicht                  | 0,8 kg      |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . III |
| Leuchtenfarbe            | schwarz     |

### OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) auf Anfrage, Oberflächenlegierungen auf Anfragen




Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 96, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, LED Hybrid-Technologie, 3D-Linse Silikon zur Reduzierung des Streulichtanteils, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, wechselbare Reflektoreinheit aus Kunststoff, schwarz, hochglänzend, inkl. Abschlußglas, Leuchtengehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, schwarz

Einbaubaldachin mit Montageplatte mit Einbauzubehör, Zuleitung mit Steckverbindung für Treibereinheit (separat bestellen), Stahlblech pulverbeschichtet:

76500053 Einbaubaldachin, Silber  
76500054 Einbaubaldachin, Schwarz  
76500055 Einbaubaldachin, Weiss

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



|       |      |             |
|-------|------|-------------|
| 1.0 m | 0.34 | 12595.1     |
| 2.0 m | 0.68 | 3148.8      |
| 3.0 m | 1.02 | 1399.5      |
| 4.0 m | 1.36 | 787.2       |
| 5.0 m | 1.70 | 503.8       |
| Ø (m) |      | E0(0°) [lx] |

