

Pendiro ID

Artikelnummer: 80630013

LICHTTECHNIK


LED	COB
Lichtfarbe	830
Leuchtenlichtstrom	2910 lm
Systemleistung	23 W
Leuchtenlichtausbeute	127 lm/W
Reflektor	Spot
Ausstrahlwinkel	20°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Gewicht	0,7 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . III
Leuchtenfarbe	silber

OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) auf Anfrage, Oberflächenlegierungen auf Anfrage




Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, LED Hybrid-Technologie, 3D-Linse Silikon zur Reduzierung des Streulichtanteils, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, wechselbare Reflektoreinheit aus Kunststoff, schwarz, hochglänzend, inkl. Abschlußglas, Leuchtengehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, silber

Einbaubaldachin mit Montageplatte mit Einbauzubehör, Zuleitung mit Steckverbindung für Treibereinheit (separat bestellen), Stahlblech pulverbeschichtet:

76500053 Einbaubaldachin, Silber
76500054 Einbaubaldachin, Schwarz
76500055 Einbaubaldachin, Weiss

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



1.0 m	0.34	17342.0
2.0 m	0.68	4336.0
3.0 m	1.02	1927.0
4.0 m	1.36	1084.0
5.0 m	1.70	694.0
Ø (m)		E0(0°)(lx)

