

Pendiro XR

Artikelnummer: 80790004

LICHTTECHNIK


| | |
|-----------------------|----------|
| LED | COB |
| Lichtfarbe | 927 |
| Leuchtenlichtstrom | 1610 lm |
| Systemleistung | 15 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 107 lm/W |
| Reflektor | Flood |
| Ausstrahlwinkel | 44° |
| Lichtsteuerung | On/Off |

LEUCHE

| | |
|--------------------------|-----------|
| Gewicht | 1,0 kg |
| Schutzart · Schutzklasse | IP 20 · I |
| Leuchtenfarbe | Schwarz |

OPTIONAL


RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) auf Anfrage, Oberflächenlegierungen auf Anfrage (nur Leuchtenkopf und Haltearm)



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Schwarz

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 104 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



| | | |
|-------|-------|-------------|
| 1.0 m | 0.81 | 2833.0 |
| 2.0 m | 1.62 | 708.2 |
| 3.0 m | 2.43 | 314.8 |
| 4.0 m | 3.24 | 177.1 |
| 5.0 m | 4.05 | 113.3 |
| | Ø (m) | E0(0°) [lx] |

