

## Pendiro XR

Artikelnummer: 80730040

### LICHTTECHNIK



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| LED                   | COB     |
| Lichtfarbe            | 927     |
| Leuchtenlichtstrom    | 2190 lm |
| Systemleistung        | 23 W    |
| Leuchtenlichtausbeute | 95 lm/W |
| Reflektor             | Spot    |
| Ausstrahlwinkel       | 20°     |
| Lichtsteuerung        | On/Off  |

### LEUCHTE

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Gewicht                  | 1,1 kg    |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . I |
| Leuchtenfarbe            | Schwarz   |

### OPTIONAL


RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) auf Anfrage, Oberflächenlegierungen auf Anfrage (nur Leuchtenkopf und Haltearm), Wabenraster



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, 3D-Linse Silikon, zur Reduzierung des Streulichtanteils, Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Schwarz

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 70 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



|       |      |             |
|-------|------|-------------|
| 1.0 m | 0.34 | 13325.3     |
| 2.0 m | 0.68 | 3331.3      |
| 3.0 m | 1.02 | 1480.6      |
| 4.0 m | 1.36 | 832.8       |
| 5.0 m | 1.70 | 533.0       |
| Ø (m) |      | E0(0°) [lx] |

