

Pendiro XR

Artikelnummer: 80730066

LICHTTECHNIK


LED	COB
Lichtfarbe	BeCool
Leuchtenlichtstrom	1990 lm
Systemleistung	23 W
Leuchtenlichtausbeute	87 lm/W
Reflektor	Spot
Ausstrahlwinkel	20°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHE

Gewicht	1,1 kg
Schutzart · Schutzklasse	IP 20 · I
Leuchtenfarbe	Weiss

OPTIONAL


RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) auf Anfrage, Oberflächenlegierungen auf Anfrage (nur Leuchtenkopf und Haltearm), Wabenraster



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 96, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, 3D-Linse Silikon, zur Reduzierung des Streulichtanteils, Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Weiss

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 70 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



Distance (m)	Beam Diameter (m)	Beam Area (m²)	Beam Area (ft²)
1.0	0.34	0.36	3.88
2.0	0.68	1.44	15.53
3.0	1.02	3.24	34.88
4.0	1.36	5.76	61.88
5.0	1.70	8.41	90.78

