

Pendiro XR

Artikelnummer: 80770037

LICHTTECHNIK


LED	COB
Lichtfarbe	830
Leuchtenlichtstrom	2830 lm
Systemleistung	23 W
Leuchtenlichtausbeute	123 lm/W
Reflektor	Spot
Ausstrahlwinkel	20°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHE

Gewicht	1,0 kg
Schutzart · Schutzklasse	IP 20 · I
Leuchtenfarbe	Schwarz

OPTIONAL


RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) auf Anfrage, Oberflächenlegierungen auf Anfrage (nur Leuchtenkopf und Haltearm), Wabenraster



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, 3D-Linse Silikon, zur Reduzierung des Streulichtanteils, Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Schwarz

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 70 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



Height (m)	Beam Diameter (m)	Beam Area (m²)	Beam Illuminance (lx)
1.0	0.34	0.36	17219.4
2.0	0.68	1.44	4304.9
3.0	1.02	3.24	1913.3
4.0	1.36	5.76	1076.2
5.0	1.70	8.41	688.8

Ø (m) E0(0°) [lx]

