

Pendiro XR

Artikelnummer: 80780003

LICHTTECHNIK


LED	COB
Lichtfarbe	840
Leuchtenlichtstrom	2080 lm
Systemleistung	15 W
Leuchtenlichtausbeute	139 lm/W
Reflektor	Medium
Ausstrahlwinkel	25°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHE

Gewicht	1,0 kg
Schutzart · Schutzklasse	IP 20 · I
Leuchtenfarbe	Schwarz

OPTIONAL


RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) auf Anfrage, Oberflächenlegierungen auf Anfrage (nur Leuchtenkopf und Haltearm), Wabenraster



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, 3D-Linse Silikon, zur Reduzierung des Streulichtanteils, Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Schwarz

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 104 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



Height (m)	Beam Diameter (m)	Beam Area (m²)	Beam Area (ft²)
1.0 m	0.44	0.19	2.05
2.0 m	0.88	0.77	8.23
3.0 m	1.32	1.74	18.70
4.0 m	1.76	3.10	33.47
5.0 m	2.20	4.84	52.15

Ø (m) E0(0°) [lx]

